

VLS 304A



Refrigerador de vacunas de 98 litros netos con revestimiento de hielo de bajo consumo.

Modelo construido con componentes reciclables, que utiliza tecnología inteligente para disminuir la entrada de energía sin comprometer la calidad y con protección contra congelamiento independiente, que garantiza que el refrigerador pueda mantener temperaturas estables entre +2°C y +8°C, estableciendo un nuevo estándar de la industria más allá del requisito PQS.

CARACTERÍSTICAS



RANGO DE TEMPERATURA

2° A 8°C



55,5 HORAS



CAPACIDAD 98

LITROS NETOS



PQS E003/110



CONTÁCTENOS



+57 320 677 8810



602 899 0800



Comercial1@sincron.com.co



Sincron.com.co



Sincron SAS



Sincronsas



Avenida 1 oeste No 6 - 28
Cali, Colombia



INFORMACIÓN AQUÍ

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN	Nombre del artículo	VLS 304A AC
	Tipo de equipo	Icelined refrigerador
	Tipo	ILR
	Grado	A
	PQS Código	E003/110
	Origen	Dinamarca
TEST	Voltaje	220-240V or 115V
	Frecuencia	50/60
	Temperatura ambiente	+43°C
	Clase climática	Tropical
	Consumo de energía cuando se enfría	0,69 kWh/24h
	Consumo de energía estable	0,60 kWh/24h
RENDIMIENTO	Tiempo en espera	55,5 h
REFRIGERANTE	Refrigerante/Cantidad	R600A/ 0,07 Kg
ALMACENAMIENTO	Volumen Bruto	157 Litros
	Volumen Neto	98 Litros
	No. de cestas	5 Cestas
DIMENSION	Altura	1015 mm
	Ancho	980 mm
	Profundidad	727 mm
	Peso neto	105 Kg
	Peso bruto	132 Kg
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES	Seguros incluidos	Dos llaves
	Superficie exterior	Acero galvanizado pintado al horno
	Conexiones	M, G y F enchufe del aparato
	Termostato de seguridad	Si
	Caja de conexiones	Si