

VLS 404A



Refrigerador de vacunas de 145 litros netos con revestimiento de hielo de bajo consumo.

Modelo construido con componentes reciclables, que utiliza tecnología inteligente para disminuir la entrada de energía sin comprometer la calidad y con protección contra congelamiento independiente, que garantiza que el refrigerador pueda mantener temperaturas estables entre +2°C y +8°C, estableciendo un nuevo estándar de la industria más allá del requisito PQS.

Incluye un sistema web de monitoreo integrado Wifi totalmente gratis por un año.

CARACTERISTICAS



RANGO DE TEMPERATURA
2° A 8°C



SISTEMA WEB DE
MONITOREO REMOTO



CAPACIDAD 145
LITROS NETOS



PQS E003/112



CONTÁCTENOS



+57 320 677 8810



602 899 0800



Comercial1@sincron.com.co



Sincron.com.co



Sincron SAS



Sincronsas



Avenida 1 oeste No 6 - 28
Cali, Colombia



INFORMACIÓN AQUÍ

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN	Nombre del artículo	VLS 404A AC
	Tipo de equipo	Icelined refrigerador
	Tipo	ILR
	Grado	A
	PQS Código	E003/112
	Origen	Dinamarca
TEST	Voltaje	220-240V or 115V
	Frecuencia	50/60
	Temperatura ambiente	+43°C
	Clase climatica	Tropical
	Consumo de energía cuando se enfría	0,69 kWh/24h
	Consumo de energía estable	0,67 kWh/24h
RENDIMIENTO	Tiempo en espera	55 h
REFRIGERANTE	Refrigerante/Cantidad	R600A/ 0,09 Kg
ALMACENAMIENTO	Volumen Bruto	235 Litros
	Volumen Neto	145 Litros
	No. de cestas	7 Cestas
DIMENSION	Altura	1015 mm
	Ancho	1320 mm
	Profundidad	727 mm
	Peso neto	127 Kg
	Peso bruto	159 Kg
CARACTERISTICAS ADICIONALES	Seguros incluidos	Dos llaves
	Superficie exterior	Acero galvanizado pintado al horno
	Conexiones	M, G y F enchufe del aparato
	Termostato de seguridad	Si
	Caja de conexiones	Si

SISTEMA DE MONITOREO DATA IOT DE CADENA DE FRÍO



- ✓ Este sistema realiza un monitoreo completo, incluyendo la temperatura interna y de descongelamiento, la temperatura del motor y ambiente, la humedad relativa, el cálculo del punto de rocío y el consumo energético en kWh.
- ✓ El equipo de monitoreo escanea las variables cada 12 segundos y se puede configurar la frecuencia de la gráfica según las preferencias, desde cada 5 minutos hasta cada hora, sin afectar la recopilación de datos, solo su visualización.
- ✓ Exporta datos a Excel y las imágenes en formato PNG, JPEG, PDF y SVG.
- ✓ Registro de temperatura máxima y mínima por rango seleccionado.
- ✓ Registro de alarmas con tiempo de duración fuera del rango.
- ✓ Cuenta con un sistema que envía alarmas por correo y Telegram si hay problemas como corte de energía, ruptura de sensor, falta de sincronización de data con el servidor e incumplimiento de reglas de negocio. Monitorea temperatura interna entre 2 y 8 °C y alerta en caso de desviación.
- ✓ Conectividad Plug and Play.

CONTÁCTENOS


+57 320 677 8810


602 899 0800

Comercial1@sincron.com.co

 Sincron.com.co

 Sincron SAS

 Sincronsas

 Avenida 1 oeste No 6 - 28
Cali, Colombia



INFORMACIÓN AQUÍ