

# VLS 204A



Refrigerador de vacunas de 60 litros netos con revestimiento de hielo de bajo consumo.

Modelo construido con componentes reciclables, que utiliza tecnología inteligente para disminuir la entrada de energía sin comprometer la calidad y con protección contra congelamiento independiente, que garantiza que el refrigerador pueda mantener temperaturas estables entre +2°C y +8°C, estableciendo un nuevo estándar de la industria más allá del requisito PQS.

## CARACTERÍSTICAS



**RANGO DE TEMPERATURA**  
2° A 8°C



**54 HORAS**



**CAPACIDAD 60**  
**LITROS NETOS**



**PQS E003/109**



**CONTÁCTENOS**



+57 320 677 8810



602 899 0800



Comercial1@sincron.com.co



Sincron.com.co



Sincron SAS



Sincronsas



Avenida 1 oeste No 6 - 28  
Cali, Colombia



**INFORMACIÓN AQUÍ**

## FICHA TÉCNICA

### ESPECIFICACIONES

|                                    |  |                                    |
|------------------------------------|--|------------------------------------|
| <b>DESCRIPCIÓN</b>                 | <b>Nombre del artículo</b>                 | VLS 204A AC                        |
|                                    | <b>Tipo de equipo</b>                      | Inclined refrigerador              |
|                                    | <b>Tipo</b>                                | ILR                                |
|                                    | <b>Grado</b>                               | A                                  |
|                                    | <b>PQS Código</b>                          | E003/109                           |
|                                    | <b>Origen</b>                              | Dinamarca                          |
| <b>TEST</b>                        | <b>Voltaje</b>                             | 220-240V or 115V                   |
|                                    | <b>Frecuencia</b>                          | 50/60                              |
|                                    | <b>Temperatura ambiente</b>                | +43°C                              |
|                                    | <b>Clase climática</b>                     | Tropical                           |
|                                    | <b>Consumo de energía cuando se enfría</b> | 0,58 kWh/24h                       |
|                                    | <b>Consumo de energía estable</b>          | 0,57 kWh/24h                       |
| <b>RENDIMIENTO</b>                 | <b>Tiempo en espera</b>                    | 54 h                               |
| <b>REFRIGERANTE</b>                | <b>Refrigerante/Cantidad</b>               | R600A/ 0,09 Kg                     |
| <b>ALMACENAMIENTO</b>              | <b>Volumen Bruto</b>                       | 113 Litros                         |
|                                    | <b>Volumen Neto</b>                        | 60 Litros                          |
|                                    | <b>No. de cestas</b>                       | 3 Cestas                           |
| <b>DIMENSION</b>                   | <b>Altura</b>                              | 1015 mm                            |
|                                    | <b>Ancho</b>                               | 795 mm                             |
|                                    | <b>Profundidad</b>                         | 727 mm                             |
|                                    | <b>Peso neto</b>                           | 91,4 Kg                            |
|                                    | <b>Peso bruto</b>                          | 116,4 Kg                           |
| <b>CARACTERÍSTICAS ADICIONALES</b> | <b>Seguros incluidos</b>                   | Dos llaves                         |
|                                    | <b>Superficie exterior</b>                 | Acero galvanizado pintado al horno |
|                                    | <b>Conexiones</b>                          | M, G y F enchufe del aparato       |
|                                    | <b>Termostato de seguridad</b>             | Si                                 |
|                                    | <b>Caja de conexiones</b>                  | Si                                 |